

Horquilla para paletas GH1000–GHH1200

engcon[®]

GH1000–GHH1200: Horquillas para paletas para excavadoras

Horquillas para paletas engcon – Una construcción robusta e inteligente con óptima visibilidad. Las horquillas templadas garantizan una larga vida útil.

NOTA: Controlar siempre cuáles son los requisitos de seguridad aplicables cuando se utilizan horquillas para paletas en la máquina. Al utilizar horquillas para paletas junto con un rotor basculante, la válvula de retención de carga debe estar montada en el rotor basculante.

Si bien todos los rotores basculantes de la generación 2 vienen con válvulas de carga montadas en los cilindros de inclinación, se pueden adaptar fácilmente a los modelos más antiguos.

GH = extensión mecánica,
GHH = extensión hidráulica

GH1000 | GHH1200



**EC-Oil™
READY**

Datos técnicos

Modelo	GH1000	GH1000	GH1200	GH1200	GH1200	GHH1200	GHH1200	GHH1200
Anchura: (mm)	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Horquilla: (mm)	100x40x1 200	100x40x1 200	125x45x1 200					
Peso: (kg)	180	180	280	310	310	310	310	310
Acoplamiento:	S45	S50	S60	S70	S1	S50	S60	S1
TP500	2,9 T	2,9 T	4,7 T					

SISTEMAS DE IMPLEMENTOS PARA MAYOR RENTABILIDAD

engcon International Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tel. +46 670 17800

Fax +46 670 17828 | Correo electrónico international@engcon.com | Web www.engcon.com/international