

Rodillo barredor SR800–SR2000

engcon®

SR800–SR2000: Rodillo barredor para excavadoras

Rodillos barredores engcon – Cuando se utiliza junto con el rotor basculante, el rodillo barredor aumenta la versatilidad de la excavadora y ofrece oportunidades inesperadas en muchas aplicaciones especiales. No importa si va a barrer nieve, arena, grava o tierra, el rodillo barredor se convertirá rápidamente en un implemento favorito del que no podrá prescindir.

Durante el invierno, existen muchas aplicaciones como pasos de peatones, aceras, vías de tranvía, cobertizos y techos de contenedores, techos de terrazas, etc. que normalmente requieren un barrido manual. Durante el verano, el cepillo barredor se puede usar para barrer arena, céspedes, cimientos, muros, afloramientos rocosos, etc. El único límite lo pone su imaginación.

El rodillo barredor es impulsado por un motor hidráulico y la transmisión es de cadena, lo que permite modificar la velocidad del rodillo. El diseño abierto facilita increíblemente el mantenimiento, y los cepillos estándar de polipropileno se cambian de forma rápida y sencilla.

SR800 | SR1300 | SR1600 | SR1800 | SR2000



Datos técnicos

Modelo	SR800	SR1300	SR1600	SR1800	SR2000
Anchura: (mm)	800	1 300	1 600	1 800	2 000
Peso sin la fijación: (kg)	210	240	260	275	290
Flujo de aceite mín./máx.: (litros/minuto)	20/60	20/60	20/60	20/60	20/60

SISTEMAS DE IMPLEMENTOS PARA MAYOR RENTABILIDAD

engcon International Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tel. +46 670 17800

Fax +46 670 17828 | Correo electrónico international@engcon.com | Web www.engcon.com/international