

Horquilla para paletas GH1000–GHH1500

engcon[®]

EC-Oil
STANDARD

GH1000–GHH1500: Horquillas para paletas para excavadoras

Horquillas para paletas engcon – Una construcción robusta e inteligente con óptima visibilidad. Las horquillas templadas garantizan una larga vida útil.

NOTA: Controlar siempre cuáles son los requisitos de seguridad aplicables cuando se utilizan horquillas para paletas en la máquina. Al utilizar horquillas para paletas junto con un rotor basculante, la válvula de retención de carga debe estar montada en el rotor basculante.

- El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil conecta la hidráulica sin que el operador tenga que salir de la cabina
- Las horquillas para paletas hidráulicas son operadas por sistema hidráulico desde la cabina
- Las horquillas para paletas mecánicas se mantienen en la posición correcta con un pestillo resistente y la posición se ajusta manualmente
- Horquillas forjadas para máxima durabilidad y vida útil

GH = extensión mecánica,

GHH = extensión hidráulica

GHH1200L = Dispersión hidráulica, versión ligera para máquinas de menor peso.

GH1000 | GH1200 | GHH1200 | GHH1200L | GH1500 | GHH1500



¡NOVEDAD! El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil es estándar gratuito en todos los implementos hidráulicos de engcon con fijación QS45-QS80.

Datos técnicos

Modelo	GH1000	GH1200	GHH1200	GHH1200L	GHH1200L	GH1500	GHH1500
Anchura: (mm)	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500
Horquilla: (mm)	100x40x1 200	125x45x1 200	125x45x1 200	100x40x1 200	125x45x1 200	125x50x1 500	125x50x1 500
Peso: (kg)*	180	350	400	260	313	420	570
TP500	2,9 T	4,7 T	4,7 T	2,9 T	4,7 T	5,7 T	5,7 T

* Según la sujeción.

SISTEMAS DE IMPLEMENTOS PARA MAYOR RENTABILIDAD

engcon International Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tel. +46 670 17800

Fax +46 670 17828 | Correo electrónico international@engcon.com | Web www.engcon.com/international