

Vibrador de suelo PP350-PP950

engcon®

EC-Oil
STANDARD

PP350, PP600, PP950: Para todas las excavadoras con peso entre 6 y 33 toneladas

- Se puede adaptar fácilmente a los sistemas de conexión automática de implementos hidráulicos EC-Oil, lo que permite conectarlos sin necesidad de que el operador abandone la cabina.
- Zapata compactadora de chapa de desgaste
- Placas laterales para aplanar rellenos
- Aberturas en los lados cortos para el vaciado de la parte superior de la zapata
- Ensamblaje con elementos de goma situados para el aislamiento eficaz de los vibradores y con rigidez suficiente al aplanar
- La unidad vibradora y los componentes hidráulicos están bien protegidos detrás de las placas laterales
- Puede dotarse de cualquier fijación
- Con válvula de paso
- Cumple con la norma europea de seguridad.
- De serie, se entrega sin jación ni mangueras para máquina
- Pesos acoplados en tándem

¡NOVEDAD! El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil es estándar gratuito en todos los implementos hidráulicos de engcon con fijación QS45-QS80.

PP350 | PP600 | PP950



¡El mejor en las pruebas!

El vibrador de suelo PP600 de engcon produjo los mejores resultados en unas pruebas imparciales realizadas por el geólogo diplomado Dr. H. Seeliger en la ciudad alemana de Kassel. El grado de compactación fue notable, alcanzando 103,2 % en dos pasadas y 101,6 % en seis pasadas.

Datos técnicos

Modelo	PP350	PP600	PP950
Fuerza de compactación: (kg)	3 500	6 000	9 500
Superficie compactada: (m ²)	0,42	0,58	0,90
Presión hidráulica máx.: (MPa)	22	22	22
Flujo hidráulico rec.: (l/min)	68	120	120
Presión máx. rec. en el conducto de retorno: (MPa)	1	1	1
Peso sin la fijación: (kg)	390	620	900
Longitud: (mm)	890	1 050	1 270
Anchura: (mm)	620	720	900
Altura: (mm)	450	520	600

SISTEMAS DE IMPLEMENTOS PARA MAYOR RENTABILIDAD

engcon International Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tel. +46 670 17800

Fax +46 670 17828 | Correo electrónico international@engcon.com | Web www.engcon.com/international